



Светильники серии Lumos Maxima имеют в основе химически-стойкое термостойкое ударопрочное стекло. Благодаря этому светильник Lumos Maxima Elevage, имеют высочайшую степень защиты IP69K, а также не допускает перегрева и накопления пыли на корпусе. Устойчив к воздействию химических дезинфекционных средств, допускает мойку аппаратами высокого давления. Поэтому идеально подходит для аграрно-животноводческого комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Объекты животноводства и птицеводства;
- Предприятия молочной промышленности;
- Растениеводство, тепличные и парниковые хозяйства;
- Зернохранилища, мельницы и элеваторы;
- Склады ядохимикатов, склады ГСМ, биогазовые станции.

Технические характеристики

Напряжение, В	220 (50-60Гц) AC
Степень защиты	IP69K
Климатическое исполнение	В
Мощность, Вт	9 - 1872 Вт (нестандартные мощности по запросу)
Источник света	светодиоды Samsung, Edison
Световая отдача, Лм/Вт	125
Световой поток, Лм	от 2700 до 5500
Угол излучения	120°
Цветовая температура	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	не менее 80
Корпус	стекло, нержавеющая сталь / алюминий / бронза / медь / латунь / титан
Защита от перегрева	имеется
Габаритные размеры	
длина, мм	130 - 1530
диаметр, мм	73, 93, 113
Гарантия	от 3 до 10 лет

