



Светильники серии Lumos Maxima имеют в основе химически-стойкое термостойкое ударопрочное стекло, поэтому светильники Lumos Maxima Pharmacie имеют высокую степень защиты IP69K.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- фармацевтическая промышленность
- аптеки, аптечные склады
- медицинские учреждения
- операционные
- стоматологические кабинеты
- передвижные лаборатории, операционные
- полевые госпитали
- цехи утилизации отходов категории B

**Технические характеристики**

Напряжение, В	220 (50-60Гц) AC
Степень защиты	IP69K
Климатическое исполнение	B
Мощность, Вт	9 - 1872 Вт (нестандартные мощности по запросу)
Источник света	светодиоды Samsung, Edison
Световая отдача, Лм/Вт	125
Световой поток, Лм	от 2700 до 5500
Угол излучения	120°
Цветовая температура	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	не менее 80
Корпус	стекло, нержавеющая сталь / алюминий / бронза / медь / латунь / титан
Защита от перегрева	имеется
Габаритные размеры	
длина, мм	130 - 1530
диаметр, мм	73, 93, 113
Гарантия	от 3 до 10 лет

