



Светильники серии Lumos Maxima имеют в основе химически-стойкое термостойкое ударопрочное стекло, поэтому светильники Lumos Maxima Port имеют высокую степень защиты IP69K.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- порты
- аэропорты
- терминалы
- площадки технического обслуживания
- ЦУП
- рубки
- маяки
- технические помещения
- зоны общественного питания в портах
- зоны ожидания
- парковки
- стоянки
- зоны утилизации отходов

Технические характеристики

Напряжение, В	220 (50-60Гц) AC
Степень защиты	IP69K
Климатическое исполнение	В
Мощность, Вт	9 - 1872 Вт (нестандартные мощности по запросу)
Источник света	светодиоды Samsung, Edison
Световая отдача, Лм/Вт	125
Световой поток, Лм	от 2700 до 5500
Угол излучения	120°
Цветовая температура	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	не менее 80
Корпус	стекло, нержавеющая сталь / алюминий / бронза / медь / латунь / титан
Защита от перегрева	имеется
Габаритные размеры	
длина, мм	130 - 1530
диаметр, мм	73, 93, 113
Гарантия	от 3 до 10 лет

